

Ausschreibungstext

SBK Einzelraumregelung				
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
.....	<p>Raumthermostat RTR 3521 Bimetall Bimetall Raumthermostat 230 V mit thermischer Rückführung, Aufputzmontage oder mit Adapterrahmen direkt auf UP-Dose</p> <p>Technische Daten: Maße (H x B x T): 75 x 75 x 27,5 mm Bedienfeld: Große Temperaturskala Interne Einstellung: Temperaturbereich von 5 – 30°C, 1 Öffner Anschlußmöglichkeiten: Max. 5 Stellantriebe stromlos zu, Thermische Rückführung Anschlußverdrahtung mind. 4 x 1,5 mm²</p> <p>Typ: Raumthermostat RTR 3521 Bimetall: 6.013.010</p>
.....	<p>Raumthermostat RTR 6124 elektronisch: Elektronischer Raumthermostat 230 V mit thermischer Rückführung, Aufputzmontage oder mit Adapterrahmen direkt auf UP-Dose.</p> <p>Technische Daten: Maße (H x B x T): 75 x 75 x 27,5 mm Bedienfeld: Große Temperaturskala Interne Einstellung: Temperaturbereich von 5 – 30°C, 1 Wechsler Anschlußmöglichkeiten: Max. 5 Stellantriebe stromlos zu oder auf, Thermische Rückführung Anschlußverdrahtung mind. 4 x 1,5 mm²</p> <p>Typ: Raumthermostat RTR 6124 elektronisch 6.013.010.050</p>
.....	<p>Raumthermostat Alpha-Regler Standart AR...S: Elektronischer Raumtemperaturregler 230 V oder 24 V, angepaßt auf die elektrischen Regelverteiler</p> <p>Technische Daten Maße (H x B x T): 80 x 85 x 35 mm Bedienfeld: Sollwertsteller mit „Softrasterung“ Große Temperaturskala mit ¼ Grad Positionierung. Interne Einstellung: Bereichseingrenzung der Solltemperatur. Geeignet für „automatische“ Temperaturabsenkung Anschlußmöglichkeiten: max. 5 Stellantriebe stromlos zu. „Automatische“ Temperaturabsenkung, Anschlußtechnik: elektronisch steckbar, Montage nur mit Alpha-Systemsockel AS 1 (im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Typ: Raumthermostat Alpha-Regler 230 V 6.013.010.020 Raumthermostat Alpha-Regler 24 V 6.013.0101</p>
.....	<p>Elektrischer Regelverteiler, 230 V RV 22.6: Regelverteiler mit Gerätesymbolik, Überlastschutz durch auswechselbare Feinsicherung und Überspannungsschutz durch Varistor. Mit Netzanschluß und Stecker.</p> <p>Technische Daten: Maße (H x B x T): 75 x 330 x 40 mm Geräteanschluß: 6 Stück Raumtemperaturregler, 12 Stück Stellantriebe</p> <p>Typ Elektrischer Regelverteiler, 230 V RV 22.6: 6.013.047</p>

Ausschreibungstext

SBK Einzelraumregelung				
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
.....	<p>Elektrischer Regelverteiler 24 V RVT 42.6: Regelverteiler mit Gerätesymbolik, Überlastschutz durch auswechselbare Feinsicherung. Integrierter Trafo zum steckerfertigen Anschluß an 230 V.</p> <p>Technische Daten: Maße (H x B x T): 75 x 330 x 40 mm Geräteanschluß: 6 Stück Raumtemperaturregler, 12 Stück Stellantriebe</p> <p>Typ Elektrischer Regelverteiler 24 V RVT 42.6: 6.013.048.020</p>
.....	<p>Stellantrieb Thermo Stellantrieb mit Ventilanpassung für SBK, mit Hubanzeige und Anschlußgewinde M30 x 1,5 mm IG.</p> <p>Technische Daten: Öffnen und Schließen: ca. 4 min Leistungsaufnahme: max 2 A beim Einschalten ca. 0,02 A im Dauerbetrieb bei 230 V ca. 0,2 A im Dauerbetrieb bei 24 V Anschlußleitung: 2 x 0,5 mm², 1200 mm lang</p> <p>Typ</p>		
.....	Stellantrieb 230 V stromlos zu	6.013.009
.....	Stellantrieb 230 V stromlos auf	6.013.0091
.....	Stellantrieb 230 V stromlos zu mit Überspannungsschutz	6.013.046
.....	Stellantrieb 230 V stromlos auf mit Überspannungsschutz	6.013.067
.....	Stellantrieb 24 V stromlos zu	6.013.028
.....	Stellantrieb 24 V stromlos auf	6.013.080