

## Ausschreibungstext

SBK Multizone 3000			Seite 1 / 1	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
.....	.....	<p><b>SBK Multizone 3000</b>            Die Multizone 3000 fasst 2 bis 3 Heizkreise zu einer einzigen Regelzone zusammen. Über den Durchflussmesser im Rücklauf bleibt der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise möglich. Flexibles Baukastensystem für alle Anforderungen.</p> <p>Die einzelnen Segmente bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff, (-20° bis + 90°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation in der Farbe rot.            Zonenventil mit integrierter Absperrvorrichtung, umrüstbar auf Stellantrieb.            Zwischensegment und Endsegment ohne Absperrvorrichtung.            Abgangsverschraubungen 3/4" AG Eurokonus für Kunststoff-, Kupfer-/ Weichstahl-, oder Mehrschichtverbundrohre.</p> <p>Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler mit folgendem Zubehör:            1 Satz Wandhalter, 2 Stk Handentlüfter, 4 Stk. Verschlussstopfen, 2 Stk F&amp;E Hahn, 2 Stk Kugelhahn 1 1/2 "ÜM x 1" IG, Satz Bezeichnungsschilder</p> <p>Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p>Anzeigebereich des Durchflussmessers:  <input type="checkbox"/> 30-180 l/h   <input type="checkbox"/> 60-250 l/h   <input type="checkbox"/> 100-465 l/h</p> <p>Anzahl der Heizkreise:.....</p> <p>Heizkreise, die zu einer Regelzone zusammengefasst werden sollen:.....</p>		