

Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST				Seite 1 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	<p>SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation. Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung. Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem Durchflußmesser, Schutzkappe mit Plombieröse. Verteileranschluss aus MS mit 1¼" oder 1½" IG und 1 x 3/8" Bohrung (z.B. für Entlüfter) Verteileranschluss von rechts oder links möglich, Verteilerabgang 1" IG KST. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler. Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p>Lieferung ohne Befestigungsset, Bezeichnungsschilder, Abgangsverschraubungen.</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl, auf Wunsch in verzinkt (Minderpreis)</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> Endplatte ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit ½" IG <input type="checkbox"/> ¾" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/> Anschlussblock mit 1¼" IG <input type="checkbox"/> 1½" IG <input type="checkbox"/> Durchflussmesser l/h grün (250) <input type="checkbox"/> rot (600) <input type="checkbox"/> gelb (1050) <input type="checkbox"/> schwarz (1780)</p> <p>Anzahl der Abgänge..... 5.013.050.....</p>	
.....	<p>Zubehör für Universalverteiler 5000 1¼" KST</p> <p>SBK Bezeichnungsschild mit Halter (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/> (Bogen bedruckt und perforiert)</p> <p>SBK Klemmverschraubungen für Universalverteiler 5000 1¼" KST Klemmverschraubungen aus Kunststoff für PEHD Kunststoffrohr, mit Klemmring und O-Ringdichtung, 1" Aussengewinde</p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 20 mm 5.013.008.120 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 25 mm 5.013.008.125 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 32 mm 5.013.008.132 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 40 mm 5.013.008.140 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 50 mm 5.013.008.150 <input type="checkbox"/></p> <p>SBK Kugelhahn Kugelhahn 1¼" AG x 1¼" IG, MS vernickelt 5.013.012.020 <input type="checkbox"/> Kugelhahn 1½" AG x 1½" IG, MS vernickelt 5.013.012.010 <input type="checkbox"/></p> <p>SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 1¼" 5.013.009.010 <input type="checkbox"/> zur Wandmontage besteht aus: 2 x Haltekonsole Kunststoff div. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel)</p> <p>SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 1¼" KST Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt. Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm. 5.013.012.020 <input type="checkbox"/></p>	

Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.

Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 2" KST				Seite 2 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	<p>SBK Universalverteiler 5000 2" KST Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation. Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung. Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem Durchflußmesser, Schutzkappe mit Plombieröse. Verteileranschluss aus MS mit 2" IG und 1 x 3/8" Bohrung (z.B. für Entlüfter) Verteileranschluss von rechts oder links möglich, Verteilerabgang 1" IG KST. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler. Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p>Lieferung ohne Befestigungsset, Bezeichnungsschilder, Abgangsverschraubungen.</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl, auf Wunsch in verzinkt (Minderpreis)</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> Endplatte ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit 1/2" IG <input type="checkbox"/> 3/4" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/> Anschlussblock mit 1 1/4" IG <input type="checkbox"/> 1 1/2" IG <input type="checkbox"/> Durchflussmesser l/h grün (250) <input type="checkbox"/> rot (600) <input type="checkbox"/> gelb (1050) <input type="checkbox"/> schwarz (1780)</p> <p>Anzahl der Abgänge..... 5.013.050.....</p>	
.....	<p>Zubehör für Universalverteiler 5000 2" KST</p> <p>SBK Bezeichnungsschild mit Halter (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/> (Bogen bedruckt und perforiert)</p> <p>SBK Klemmverschraubungen für Universalverteiler 5000 2" KST Klemmverschraubungen aus Kunststoff für PEHD Kunststoffrohr, mit Klemmring und O-Ringdichtung, 1" Aussengewinde</p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 20 mm 5.013.008.120 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 25 mm 5.013.008.125 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 32 mm 5.013.008.132 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 40 mm 5.013.008.140 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 50 mm 5.013.008.150 <input type="checkbox"/></p> <p>SBK Kugelhahn Kugelhahn 2" AG x 2" IG, MS vernickelt 5.013.012.020 <input type="checkbox"/></p> <p>SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 1 1/4" 5.013.009.010 <input type="checkbox"/> zur Wandmontage besteht aus: 2 x Haltekonsole Kunststoff div. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel)</p> <p>SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 2" KST Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt. Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm. 5.013.012.020 <input type="checkbox"/></p>	

Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.

Ausschreibungstext

SBK Verteilerschacht			Seite 3 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
.....	<p>SBK Verteilerschacht Der Verteilerschacht zur Aufnahme von SBK Universalverteilern 5000 für Erdwärmennutzungssysteme ist für den Einbau in das Erdreich bestimmt. Der Verteilerschacht hat wasserdichte Rohrdurchführungen und ist belastbar bis 150 kg.</p> <p style="text-align: center;">Achtung: Der Verteilerschacht ist nicht befahrbar!</p> <p>Maximale Verteilergröße: 2 x 09-fach Verteiler ohne Kugelhahn für insgesamt 18 Sondenanschlüsse bzw. 2 x 08-fach Verteiler mit Kugelhahn für insgesamt 16 Sondenanschlüsse. (gilt für Sonden bis Ø 40 mm) Ausstattung: Der Verteilerschacht wird mit einem verschraubten Deckel ausgeliefert. Beidseitig befinden sich Tragegriffe und Kranösen zum einseitigen Transport und Handling. Bei Lieferung mit eingebautem SBK Universalverteiler 5000 sind die Sondenanschlüsse mit Rohrstützen nach außen geführt. Die Durchführungen von und zur Wärmepumpe sind vorgebohrt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrstützen liegen bei. Der Verteilerschacht hat keine Steighilfe. Die Rohrdimensionen (Sonde/Anschlussleitung) müssen bei der Bestellung mit angegeben werden. Alle Anschlussleitungen (Sonden/Hauptleitungen) müssen spannungsfrei und waagrecht durch die Durchsteckdichtungen geführt werden.</p> <p>Verteilerschacht 5.010.010.010 <i>Länge x Breite x Höhe: 1.200 x 1.100 x 1.150 mm</i></p> <p>Frachtpauschale innerhalb / außerhalb Deutschlands auf Anfrage</p>
.....	<p>SBK Domschachtverlängerung Die Domschachtverlängerung wird auf die Schachtöffnung aufgesetzt und verschraubt. Die Höhe ist um minimal 440 mm bis maximal 640 mm stufenlos verstellbar. Es wird der original Schachtdeckel verwendet.</p> <p>Domschachtverlängerung 5.010.020.010 <i>von 440 - 640 mm verstellbar</i></p>
.....	<p>SBK Domschachtverlängerung befahrbar (max. Radlast 600 kg) Die Domschachtverlängerung wird auf die Schachtöffnung aufgesetzt und verschraubt. Die Höhe ist um minimal 440 mm bis maximal 640 mm stufenlos verstellbar. Mit rundem Deckel Ø 600 mm.</p> <p>Domschachtverlängerung befahrbar 5.010.020.020 <i>bis max. 600 kg Radlast mit Deckel rund Ø 600 mm</i></p>