

Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST				Seite 1 / 2	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	<p>SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation. Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung. Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem Durchflußmesser, Schutzkappe mit Plombieröse. Verteileranschluss aus MS mit 1¼" oder 1 ½" IG und 1 x ¾" Bohrung (z.B. für Entlüfter) Verteileranschluss von rechts oder links möglich, Verteilerabgang 1" IG KST. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler. Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p><u>Lieferung ohne</u> Befestigungsset, Bezeichnungsschilder, Abgangsverschraubungen.</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl, auf Wunsch in verzinkt (Minderpreis) Gewindestangen und Muttern Edelstahl <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> Endplatte ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit ½" IG <input type="checkbox"/> ¾" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/> Anschlussblock mit 1¼" IG <input type="checkbox"/> 1½" IG <input type="checkbox"/> Durchflussmesser gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/></p> Anzahl der Abgänge..... 5.13.050.....			
		<p>Zubehör für Universalverteiler 5000 1¼" KST</p> <p>..... SBK Rohrschelle mit Schallschutzeinlage 5.013.005.010 <input type="checkbox"/></p> <p>(Spannbereich 75 - 80 mm, Stufengewinde M 8 / M10)</p> <p>..... SBK Bezeichnungsschild mit Halter (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/></p> <p>(Bogen bedruckt und perforiert)</p> <p>..... SBK Klemmverschraubungen für Universalverteiler 5000 1¼" KST Klemmverschraubungen aus Kunststoff für PEHD Kunststoffrohr, mit Klemmring und O-Ringdichtung, 1" Aussengewinde</p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 20 mm 5.013.008.120 <input type="checkbox"/></p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 25 mm 5.013.008.125 <input type="checkbox"/></p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 32 mm 5.013.008.132 <input type="checkbox"/></p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 40 mm 5.013.008.140 <input type="checkbox"/></p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 50 mm 5.013.008.150 <input type="checkbox"/></p> <p>..... SBK Kugelhahn Kugelhahn 1¼" AG x 1¼" IG, MS vernickelt 5.013.012.020 <input type="checkbox"/></p> <p>Kugelhahn 1½" AG x 1½" IG, MS vernickelt 5.013.012.010 <input type="checkbox"/></p> <p>..... SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 1¼" KST 5.013.009.010 <input type="checkbox"/></p> <p>zur Wandmontage besteht aus: 2 x Haltekonsole verzinkt 4 x Rohrschelle 75 - 80 mm div. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel)</p> <p>..... SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 1¼" KST Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung oder bei Sonden ø 50 mm. Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt. Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm.</p>			

Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.

Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 2" KST				Seite 2 / 2	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	<p>SBK Universalverteiler 5000 2" KST Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation. Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung. Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem Durchflußmesser, Schutzkappe mit Plombieröse. Verteileranschluss aus MS mit 2" IG und 1 x 3/8" Bohrung (z.B. für Entlüfter) Verteileranschluss von rechts oder links möglich, Verteilerabgang 1" IG KST. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler. Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p><u>Lieferung ohne</u> Befestigungsset, Bezeichnungsschilder, Abgangsverschraubungen.</p> <p>Gewindestangen und Muttern Edelstahl, auf Wunsch in verzinkt (Minderpreis) Gewindestangen und Muttern Edelstahl <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> Endplatte ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit 1/2" IG <input type="checkbox"/> 3/4" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/> Anschlussblock mit 2" IG <input type="checkbox"/> Durchflussmesser gelb <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/></p> Anzahl der Abgänge..... 5.213.050.....			
		<p>Zubehör für Universalverteiler 5000 2" KST</p> <p>..... SBK Rohrschelle mit Schallschutzeinlage 5.213.005.010 <input type="checkbox"/> (Spannbereich 101 - 108 mm, Stufengewinde M 8 / M10)</p> <p>..... SBK Bezeichnungsschild mit Halter (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/> (Bogen bedruckt und perforiert)</p> <p>..... SBK Klemmverschraubungen für Universalverteiler 5000 2" KST Klemmverschraubungen aus Kunststoff für PEHD Kunststoffrohr, mit Klemmring und O-Ringdichtung, 1" Aussengewinde</p> <p>Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 20 mm 5.013.008.120 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 25 mm 5.013.008.125 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 32 mm 5.013.008.132 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 40 mm 5.013.008.140 <input type="checkbox"/> Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr ø 50 mm 5.013.008.150 <input type="checkbox"/></p> <p>..... SBK Kugelhahn 2" 5.213.012.020 <input type="checkbox"/> Kugelhahn 2" AG x 2" IG, MS vernickelt</p> <p>..... SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 2" 5.213.009.010 <input type="checkbox"/> zur Wandmontage besteht aus: 2 x Haltekonsole verzinkt 4 x Rohrschelle 101 - 108 mm div. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel)</p> <p>..... SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 2" KST Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung oder bei Sonden ø 50 mm. Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt. Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm.</p>			

Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.