

## Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST				Seite 1 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	.....	<p><b>SBK Universalverteiler 5000 1¼" KST</b>  Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation.  Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung.  Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperbarem Durchflussmesser, Schutzkappe mit Plombieröse.  Verteilerhauptanschluss aus MS mit 1¼" oder 1½" IG und 1 x ¾" Gewinde (z.B. für Entlüfter)  Verteileranschluss von rechts oder links möglich  Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler, Gewindestangen und Muttern aus <b>Edelstahl</b>.  <b>Zugelassen bis:</b> max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.  <b>Lieferung ohne Befestigungsset, Bezeichnungsschilder</b></p> <p><b>Verteilerabgang:</b> 1" KST Innengewinde <input type="checkbox"/>  alternativ KST Klemmverschraubung Ø 25 mm <input type="checkbox"/> Ø 32 mm <input type="checkbox"/> Ø 40 mm <input type="checkbox"/></p> <p><b>Endplatte</b> ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit ½" IG <input type="checkbox"/> ¾" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/>  <b>Anschlussblock</b> mit 1¼" IG <input type="checkbox"/> 1½" IG <input type="checkbox"/>  <b>Durchflussmesser l/h</b> grün <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/>  (50 - 250) (100 - 600) (200 - 1050) (500 - 1780)</p> <p>Anzahl der Abgänge..... 5.013.05.....</p>			
		<p><b>Zubehör für Universalverteiler 5000 1¼" KST</b></p> <p>..... <b>SBK Bezeichnungsschild mit Halter</b> (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/> .....</p> <p>..... <b>SBK Klemmverschraubung KST für Kunststoffrohr</b>  Klemmverschraubung aus Kunststoff für PE Kunststoffrohr  Klemmverschraubung 1 ¼" AG für KST Rohr Ø 40 mm 5.013.008.145 <input type="checkbox"/>  Klemmverschraubung 1 ½" AG für KST Rohr Ø 40 mm 5.013.008.141 <input type="checkbox"/>  Klemmverschraubung 1 ¼" AG für KST Rohr Ø 50 mm 5.013.008.153 <input type="checkbox"/>  Klemmverschraubung 1 ½" AG für KST Rohr Ø 50 mm 5.013.008.151 <input type="checkbox"/></p> <p>..... <b>SBK Kugelhahn</b>  Kugelhahn 1¼" AG x 1¼" IG, MS vernickelt 5.013.012.020 <input type="checkbox"/>  Kugelhahn 1½" AG x 1½" IG, MS vernickelt 5.013.012.010 <input type="checkbox"/></p> <p>..... <b>SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 1¼"</b> 5.013.009.010 <input type="checkbox"/> .....</p> <p>..... <b>SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 1¼" KST</b>  Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung  Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt.  Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm. 5.013.012.020 <input type="checkbox"/> .....</p>			

**Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.**

## Ausschreibungstext

SBK Universalverteiler 5000 2" KST				Seite 2 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	.....	<p><b>SBK Universalverteiler 5000 2" KST</b>  Die einzelnen Segmente (Achismaß 100 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 70°C), mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation.  Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung.  Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperbarem Durchflussmesser, Schutzkappe mit Plombieröse.  Verteilerhauptanschluss aus MS mit 2" IG und 1 x 3/8" Gewinde (z.B. für Entlüfter)  Verteileranschluss von rechts oder links möglich  Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler, Gewindestangen und Muttern aus <b>Edelstahl</b>.  <b>Zugelassen bis:</b> max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.  <b>Lieferung ohne Befestigungsset, Bezeichnungsschilder</b></p> <p><b>Verteilerabgang:</b> 1" KST Innengewinde <input type="checkbox"/>  alternativ KST Klemmverschraubung <input type="checkbox"/> Ø 25 mm <input type="checkbox"/> Ø 32 mm <input type="checkbox"/> Ø 40 mm <input type="checkbox"/></p> <p><b>Endplatte</b> ohne Bohrung <input type="checkbox"/> mit 1/2" IG <input type="checkbox"/> 3/4" IG <input type="checkbox"/> 1" IG <input type="checkbox"/>  <b>Anschlussblock</b> mit 2" IG <input type="checkbox"/></p> <p><b>Durchflussmesser l/h</b> grün <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/>  (50 - 250) (100 - 600) (200 - 1050) (500 - 1780)</p> <p>Anzahl der Abgänge..... 5.213.05.....</p>			
		<p><b>Zubehör für Universalverteiler 5000 2" KST</b></p> <p>..... <b>SBK Bezeichnungsschild mit Halter</b> (1 Satz = 10 Stk.) 5.013.006.010 <input type="checkbox"/> .....  (Bogen bedruckt und perforiert)</p> <p>..... <b>SBK Klemmverschraubung KST für Kunststoffrohr</b>  Klemmverschraubung aus Kunststoff für PE Kunststoffrohr  Klemmverschraubung 2" AG für KST Rohr Ø 50 mm 5.013.008.155 <input type="checkbox"/>  Klemmverschraubung 2" AG für KST Rohr Ø 63 mm 5.013.008.160 <input type="checkbox"/></p> <p>..... <b>SBK Kugelhahn</b>  Kugelhahn 2" AG x 2" IG, MS vernickelt 5.213.012.020 <input type="checkbox"/></p> <p>..... <b>SBK Befestigungsset für Universalverteiler 5000 2"</b> 5.213.009.010 <input type="checkbox"/> .....  zur Wandmontage  besteht aus:  2 x Haltekonsole Kunststoff  div. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel)</p> <p>..... <b>SBK Distanzstück 10-50 mm für Universalverteiler 5000 2" KST</b>  Aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung  Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt.  Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm. 5.213.015.010 <input type="checkbox"/></p>			

**Als Abgangsverschraubungen sind nur Verschraubungen mit Kunststoffgewinde zugelassen. Bei Verwendung von Verschraubungen aus anderen Materialien erlischt der Garantieanspruch.**

## Ausschreibungstext

SBK Verteilerschacht				Seite 3 / 3	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	.....	<p><b>SBK Verteilerschacht L / M</b>  Die Verteilerschächte zur Aufnahme von SBK Universalverteilern 5000 für Erdwärmennutzungssysteme sind für den Einbau in das Erdreich bestimmt. Die Verteilerschächte haben wasserdichte Rohrdurchführungen und sind belastbar bis 150 kg.</p> <p style="text-align: center;"><b>Achtung: Die Verteilerschächte sind nicht befahrbar!</b></p> <p>Maximale Verteilergröße Verteilerschacht L:  2 x 09-fach Verteiler ohne Kugelhahn für insgesamt 18 Sondenanschlüsse bzw. 2 x 08-fach Verteiler mit Kugelhahn für insgesamt 16 Sondenanschlüsse. (gilt für Sonden bis Ø 40 mm)</p> <p>Maximale Verteilergröße Verteilerschacht M:  1 x 06-fach Verteiler ohne Kugelhahn für insgesamt 6 Sondenanschlüsse bzw. 1 x 05-fach Verteiler mit Kugelhahn für insgesamt 5 Sondenanschlüsse. (gilt für Sonden bis Ø 40 mm)</p> <p>Ausstattung:  Der Verteilerschächte werden mit einem verschraubten Deckel ausgeliefert. Beidseitig befinden sich Tragegriffe und Kranösen zum einfachen Transport und Handling.  Die Sondenanschlüsse sind vom eingebautem SBK Universalverteiler 5000 mit Rohrstützen nach außen geführt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Durchführungen von und zur Wärmepumpe sind vorgebohrt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrstützen liegen bei bzw. sind vormontiert. Die Verteilerschächte haben keine Steighilfe.  Die Rohrdimensionen (Sonde/Anschlussleitung) und Anschluss von rechts/links müssen bei der Bestellung mit angegeben werden.  Alle Anschlussleitungen (Sonden/Hauptleitungen) müssen spannungsfrei und waagrecht durch die Durchsteckdichtungen geführt werden.  <b>Lieferung erfolgt nur mit eingebautem SBK Universalverteiler 5000 KST</b></p> <p>Verteilerschacht L <span style="float: right;">5.010.010.010</span> <input type="checkbox"/>  <i>Länge x Breite x Höhe: 1.200 x 1.100 x 1.150 mm</i></p> <p>Verteilerschacht M <span style="float: right;">5.010.010.020</span> <input type="checkbox"/>  <i>Länge x Breite x Höhe: 1.020 x 800 x 1.240 mm</i></p> <p>Frachtkostenpauschale innerhalb / außerhalb Deutschlands auf Anfrage</p>	.....	.....	
.....	.....	<p><b>SBK Domschachtverlängerung</b>  Die Domschachtverlängerung wird auf die Schachtöffnung aufgesetzt und verschraubt. Die Höhe ist um minimal 440 mm bis maximal 640 mm stufenlos verstellbar. Es wird der original Schachtdeckel verwendet.</p> <p>Domschachtverlängerung <span style="float: right;">5.010.020.010</span> <input type="checkbox"/>  <i>von 440 - 640 mm verstellbar</i></p>	.....	.....	
.....	.....	<p><b>SBK Domschachtverlängerung befahrbar (max. Radlast 600 kg)</b>  Die Domschachtverlängerung wird auf die Schachtöffnung aufgesetzt und verschraubt. Die Höhe ist um minimal 440 mm bis maximal 640 mm stufenlos verstellbar. Mit rundem Deckel Ø 600 mm.</p> <p>Domschachtverlängerung befahrbar <span style="float: right;">5.010.020.020</span> <input type="checkbox"/>  <i>bis max. 600 kg Radlast  mit Deckel rund Ø 600 mm</i></p>	.....	.....	