

## Ausschreibungstext

SBK Wasserverteiler 4001				Seite 1 / 1	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	.....	<p><b>SBK Wasserverteiler 4001</b>  Die einzelnen Segmente bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff, (-20° bis + 65°C), die Oberteile aus MS haben einen Faltenbalg, der die Spindel dauerhaft von Wasser trennt, oder eine Rückschlagklappe. Mit der integrierten Ablassvorrichtung kann jeder Steigstrang separat entleert werden. Abgänge nach oben und unten sind im gleichen Verteiler problemlos möglich, indem einzelne Segmente um 180° gedreht montiert werden. Der Verteileranschluss 1¼" IG ist von links oder rechts möglich.  Der Abgang hat ein 1 ½"AG. In lieferbar.  Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.  Lieferung als komplett montierter und dichtheitsgeprüfter Fertigverteiler in den Farben blau (Kaltwasser max. +20°C) oder rot (Warmwasser max. +65°C).  Technische Daten und Einbauhinweise unter <a href="http://www.sbk-neuenstein.de">www.sbk-neuenstein.de</a></p> <p>Anschluß von links <input type="checkbox"/> von rechts <input type="checkbox"/>  Endplatte mit ½" IG <input type="checkbox"/> oder ¾" IG <input type="checkbox"/> oder 1¼" IG <input type="checkbox"/></p> <p>Anzahl der Abgänge.....</p> <p>SBK Wasserverteiler 4001 1¼" x 1" Fertigverteiler <input type="checkbox"/>  SBK Wasserverteiler 4001 1¼" x 1" Fertigverteiler mit Rinne und Montageplatte <input type="checkbox"/>  SBK Wasserverteiler 4001 1¼" x 1" Fertigverteiler mit Rinne und Montagebügel <input type="checkbox"/></p>			
		<p><b>Zubehör für Wasserverteiler 4001</b></p> <p>.....</p> <p><b>SBK Rohrschelle mit Schallschutzeinlage</b> 8.005.000 <input type="checkbox"/>  (Spannbereich 56 - 60 mm, Stufengewinde M 8 / M10)</p> <p>.....</p> <p><b>SBK Bezeichnungsschild mit Halter (10Stk.)</b> 8.401.010.010 <input type="checkbox"/>  (Bogen, bedruckt und perforiert)</p> <p>.....</p> <p><b>SBK Physikalische Wasserbehandlung</b> 8.040.000 <input type="checkbox"/>  Aus Kunststoff, rot. Permanente Wasserbehandlung durch Dauermagnete. Einbau direkt vor den Einzelsegmenten oder in den Steigleitungen (Montagerichtlinien beachten). Länge 50 mm.</p> <p>.....</p> <p><b>SBK Distanzstück für Wasserverteiler 4001 1 ¼" x 1"</b> 8.015.000 <input type="checkbox"/>  Das Distanzstück besteht ebenfalls aus Kunststoff. Das Distanzstück dient zum Anpassen der Verteilerabgänge an bestehende Anlagen. Ideal bei Sanierung. Bei Bestellung genaues Maß angeben, das Distanzstück wird millimetergenau angefertigt.  Mögliches Maß pro Distanzstück von 10 – 50 mm.</p> <p>.....</p>			