

**Ausschreibungstext**

<b>SBK Heizkreisverteiler</b>		Seite 1 / 1		
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
.....	.....	<p><b>SBK Heizkreisverteiler 3000</b>  Die einzelnen Segmente bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 90°C) und sind zum Heizen oder Kühlen gleichermaßen geeignet. Durch die integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation entfällt eine zusätzliche Isolierung.  Vorlaufsegment (rot) mit integrierter Absperrvorrichtung, umrüstbar auf Stellantrieb.  Rücklaufsegment (blau) mit integriertem, einstellbarem Durchflussmesser, Schutzkappe mit Plombieröse.  <b>Achtung: Durchflussmesser ist nur im Rücklauf anwendbar!</b>  Verteileranschlussblock mit 1½" AG und 1" IG und zusätzlich vier ½" Bohrungen für z.B. Entlüfter, F+E Ventil, Thermometer.  Verteileranschluss von rechts oder links möglich.  Abgangsverschraubungen ¾" AG Eurokonus für Kunststoff-, Kupfer-/Weichstahl- oder Mehrschichtverbundrohre.  Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler.  Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.  Kv max. bei dp 1 bar: 1,83 m³/h pro Kreis (ohne Fußbodenheizungsrohre)</p> <p>Anzeigebereich des Durchflussmessers:  <input type="checkbox"/> 25-135 l/h    <input type="checkbox"/> 30-177 l/h    <input type="checkbox"/> 60-250 l/h    <input type="checkbox"/> 100-465 l/h</p> <p>Anzahl der Heizgruppen:.....</p>	.....	.....
.....	.....	<p><b>SBK Heizkreisverteiler 2000</b>  Die einzelnen Segmente bestehen aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis + 90°C) mit integrierten Luftkammern zur Wärmeisolation in den Farben rot oder blau.  Verteileranschlussblock mit 1½" AG und 1" IG und mit zusätzlicher ½" Bohrung für z.B. Entlüfter.  Verteileranschluss von rechts oder links möglich.  Abgangsverschraubungen ¾" AG Eurokonus für Kunststoff-, Kupfer-/Weichstahl- oder Mehrschichtverbundrohre.  Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler.  Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsdruck 6 bar.</p> <p>Anzahl der Heizgruppen:.....</p>	.....	.....
.....	.....	<p><b>Zubehör für Heizkreisverteiler 3000 / 2000</b></p> <p><b>SBK Wandhalter (Satz)</b>  schallgedämpft, mit Montagesatz  Universalwandhalter 103-115 mm hoch, kröpfbare                             6.013.069             <input type="checkbox"/>  Wandhalter 114 mm hoch   6.013.001             <input type="checkbox"/>  Wandhalter 95 mm hoch   6.013.030             <input type="checkbox"/></p> <p>.....                             <b>SBK Bezeichnungsschild selbstklebend</b>                             6.013.002.010                             .....</p> <p>.....                             <b>SBK Kugelhahn mit 1½" ÜM x 1" IG</b>   6.013.008                             .....</p> <p>.....                             <b>SBK Anschlussgarnitur 6 für Heizkreisverteiler 3000</b>                     6.013.003                             .....</p> <p>.....                             <b>SBK Anschlussgarnitur 7 für Heizkreisverteiler 3000</b>                     6.101.006                             .....</p> <p>.....                             beinhaltet 1 Satz Universalhalter (mit Montagesatz),  2 Handentlüfter ½", 4 Verschlussstopfen ½",  2 F+E Ventile ½", 2 Kugelhähne 1½" ÜM x 1" IG,  1 Bogen Bezeichnungsschilder selbstklebend</p>	.....	.....