

Ausschreibungstext

SBK TwinCo 3000 Verteilerstation				Seite 1 / 1	
Position	Menge	Bezeichnung	Einzel	Gesamt	
.....	<p>TwinCo 3000 Verteilerstation Die wirtschaftliche Lösung für die kombinierte Fußboden-/Heizkörperheizung. Geeignet für Heizflächen bis 1200 l/h. Über ein von der elektronischen Digitalregelung (230 V~, 1,5 A) angesteuertes Regelventil wird dem Fußbodenkreislauf die benötigte Wärmemenge aus dem Heizkörperkreislauf zugeführt. Standardausführung als Festwertregler mit manueller Pumpenabschaltung. Durch einen zusätzlichen Außenfühler Außentemperaturgeführt oder über einen zusätzlichen Vorlauffühler kann die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers als Führungsgröße zur Berechnung der Wärmemenge herangezogen werden. Heizkreisverteiler besteht aus gut isolierenden, glasfaserverstärkten und temperaturbeständigen Kunststoff-Einzelsegmenten in platzsparender Bauweise. Verteilervorlauf mit integrierten handregulierbaren Ventilen, kann auf Stellantriebe umgerüstet werden. Verteilerrücklauf mit integrierten, voreinstell- und absperbaren Durchflussmesser. Bautiefe 150 mm Abgangsanschlüsse ¾" AG mit Eurokonus für Kunststoff-, Kupfer- oder Mehrschichtverbundrohr. Verteileranschluss 1" IG oder 1 ½" AG. Komplett mit Handentlüfter, Füll- und Entleerventil, Verschlussstopfen und Kugelhahn 1". Mit voreinstellbarem Bypass. Komplett montiert, elektrisch verkabelt und dichtheitsgeprüft. Zur Vermeidung von hydraulischen Problemen empfehlen wir den zusätzlichen Einbau einer hydraulischen Weiche.</p> <p>mit DFM blau 25 - 135 l/h Art.-Nr. 6.074.453 + xxx <input type="checkbox"/> mit DFM grün 30 - 177 l/h Art.-Nr. 6.074.451 + xxx <input type="checkbox"/> mit DFM rot 60 - 250 l/h Art.-Nr. 6.074.450 + xxx <input type="checkbox"/></p> <p>Anzahl Fußbodenkreise</p> <p>Anzahl Heizkörperkreise</p> <p>Länge in mm:</p>			
.....	<p>TwinCo 3000 Verteileranbausatz Die wirtschaftliche Lösung für die kombinierte Fußboden-/Heizkörperheizung. Geeignet für Heizflächen bis 1200 l/h. Bausatz besteht aus elektronischer Regelung, HEP-Pumpe mit Anschlüssen, Regelventil mit Stellantrieb, Drosselventil, Rückflussverhinderer, Fühler, Sicherheitstemperaturbegrenzer und voreinstellbarem Bypass. Bautiefe 150 mm Komplett elektrisch verkabelt. Zur Vermeidung von hydraulischen Problemen empfehlen wir den zusätzlichen Einbau einer hydraulischen Weiche.</p> <p>TwinCo 3000 Verteileranbausatz 6.013.074.040 <input type="checkbox"/></p>			
.....	<p>Zubehör</p> <p>Bypass voreinstellbar 6.013.074.070 <input type="checkbox"/></p> <p>Außenfühler für Betriebsart witterungsgeführt 6.013.074.050 <input type="checkbox"/></p> <p>Bausatz für Betriebsart kesseltemperaturgeführt (VL-Fühler + Bypass voreinstellbar) 6.013.074.052 <input type="checkbox"/></p> <p>Zusätzl. Vorlauffühler 6.013.074.051 <input type="checkbox"/></p> <p>Regelverteiler mit integr. Pumpenabschaltmodul 6.013.048.030 <input type="checkbox"/></p>			